

## Desmontadoras

MS-630-24 y MS-630-24-IT



### MS-630-24 y MS-630-24-IT

Desmontadora de neumáticos para trabajos con llantas de hasta 28" (interior), diseñado para talleres con un volumen alto de trabajo. Su diseño y su tamaño, lo hacen un equipo perfecto para talleres pequeños y medianos con un espacio limitado. Con inversor de giro electrónico, la apertura del autocentrador por el interior es de 12"-28" y por exterior de 10"-24" con un ancho de llanta que abarca desde 3"-12,5".

Esta dotado por un juego de garras neumáticas que ejercen sobre la rueda una gran presión para ejercer un trabajo óptimo, además incorpora un destalonador realizado en acero inoxidable de alta eficacia lo que le permite una mayor longevidad. El deslizamiento de la columna se realiza de forma automática

MS-630-IT, mismas características a la anterior pero con inflado Tubeless.



1695101518  
Destalonador rueda  
motocicleta



1695101575  
Adaptadores motoci-  
cleta/ Scooter



1695103210  
Uña de plástico para  
motos con adaptador



1695103211  
Uña de plástico con  
adaptador



1695103216  
Soporte destalonar



1695103261  
Espaciador



1695103905  
Cono prensado



1695105104  
Kit para ruedas UHP y  
RunFlat

Beissbarth

**Accesorios  
Desmontadoras**

MS-630-24  
MS-630-24-IT



1695105191  
Proteccion de plástico



1695106190  
Juego de rodillos



1695107466  
Elevador de rueda para desmonta-  
dora



1695903403  
Sistema Tecnoroller para neuma-  
ticos de perfil bajo

**Datos técnicos:**

Apertura autocentrante:	10"-22"(< >)/ 12"-24"(> <)
Max. Anchura de llanta	3" y 12"
Presión de trabajo:	8 - 10 BAR
Motor:	3Ph / 380V/ 50-60
Peso:	277 Kg

Apertura pala destalonadora	70-397 mm.
Máx. Diámetro de rueda	1100 mm.
Fuerza del destalonador	11 kN
Rotación del autocentrador	7 r.p.m / 15 r.p.m